
DAHUA® 密闭阀控铅酸蓄电池

TP122000 (12V 200AH)






Specifications 规格

Nominal Voltage 额定电压		12V
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量		200AH
尺寸 Dimensions ± 1mm	Length 长 Width 宽 Height 高 Total Height (with terminals) 总高 含端子	522mm(20.55") 240mm(9.45") 219mm(8.62") 244mm(9.61")
Weight 重量		Approx. 57 kg (125 lbs)
Standard Terminal 标准端子		A7

放电特性
Discharge Characteristics(20°C,68°F)



Electrical Specifications 电性能

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (10A)	20小时率	200AH
	10 hour rate (18.6A)	10小时率	186AH
	5 hour rate (34A)	5 小时率	170AH
	1 hour rate (114A)	1 小时率	114AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充足电 77°F(25°C)		2.6m Ω
Capacity Affected by Temperature (20 hour rate) 温度 对容量 影响 20小时率	104°F(40°C)		102%
	77°F(25°C)		100%
	32°F(0°C)		85%
	5°F(−15°C)		65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage		92%
	Capacity after 6 month storage		83%
	Capacity after 12 month storage		65%
Charge Constant Voltage 充电 (恒压)	循环使用：首次充电电流低于60.0A 电压：14.4−15.0V77°F(25°C) 浮充使用：电压13.5−13.8V77°F(25°C) Cycle:Initial Charging Current less than60.0A Voltage14.4−15.0V77°F(25°C) Standby:Voltage13.5−13.8V77°F(25°C)		

放电特性
Discharge Characteristics(0°C/32°F,40°C/104°F)

